



Prisma Plus, System G,
Montageplatte NSX-IN-INVS250
vertikal, Kipphebel

03050

! Eingestellt am: 21.06.2023

! Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430030508

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma Pack 250 Kanal Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung Der Pole	1 3P: fixiert INS250 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert INS250 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert INV250 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert INV250 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert INV100 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert INV100 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert INV160 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert INV160 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert INV200 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert INV200 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert CVS100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert CVS100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert CVS250 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert CVS250 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: fixiert NSX250 vertikal Anlage
	1 4P: fixiert NSX250 vertikal Anlage
	1 3P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
	1 4P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
Verwendung Des Kabelbinders	
	Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal

13 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitPaketgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

11 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitGehäuse

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitPaketgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Zusatzmerkmale

Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	300 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	0,54 kg

[illegible]

19.04.2024

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,500 cm
Vpe 1 Breite	16,000 cm
Vpe 1 Länge	22,000 cm
Vpe 1 Gewicht	600,000 g
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	30
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	40,000 cm
Vpe 2 Länge	60,000 cm
Vpe 2 Gewicht	18,703 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	105,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	161,624 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil