


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Prisma Plus, System G, Montageplatte NSX-INS-INV630 vertikal, Kipphebel

03080

⚠ **Eingestellt am:** 21.06.2023

⚠ **Nicht mehr lieferbar**

**EAN Code:** 3303430030805

### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Kanal
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm

Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
---------------------	--

Beschreibung Der Pole	1 3P: fixiert CVS400 vertikal Anlage 1 4P: fixiert CVS400 vertikal Anlage 1 3P: fixiert CVS630 vertikal Anlage 1 4P: fixiert CVS630 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS320 - 400 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS320 - 400 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS500 - 630 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS500 - 630 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INV320 - 400 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INV320 - 400 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INV500 - 630 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INV500 - 630 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NSX400 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NSX400 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NSX630 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NSX630 vertikal Anlage
-----------------------	--

Verwendung Des Kabelbinders	Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal
-----------------------------	--

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

<b>Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)</b>	<p>12 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>10 Module: INS320 - 400, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>10 Module: INS320 - 400, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: INS500 - 630, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: INS500 - 630, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>10 Module: INV320 - 400, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>10 Module: INV320 - 400, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: INV500 - 630, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: INV500 - 630, direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>12 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>13 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>13 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>13 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>13 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>14 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>14 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>14 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p> <p>14 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)</p>
---	---

<b>Normen</b>	IEC 61439-2
---------------	-------------

<b>Produktzertifizierungen</b>	ASEFA
--------------------------------	-------

## Zusatzmerkmale

<b>Beschichtung</b>	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
---------------------	---

<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Matt Glatt
----------------------------------	---------------

<b>Farbe</b>	Weiß (RAL 9001)
--------------	-----------------

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Produktgewicht</b>	0,78 kg



---

300 mm Prisma G bodenstehender Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G wandmontierter Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G bodenstehender Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G wandmontierter Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G bodenstehender Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G wandmontierter Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G bodenstehender Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm  
300 mm Prisma G wandmontierter Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter  
vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 266 mm

## Verpackungseinheiten

---

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,0 cm
Vpe 1 Breite	22,0 cm
Vpe 1 Länge	23,0 cm
Vpe 1 Gewicht	780,0 g
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	25
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	40,0 cm
Vpe 2 Länge	60,0 cm
Vpe 2 Gewicht	20,353 kg

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc

---

- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

---

- ✓ Quecksilberfrei

---

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

---

- ✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

---

## Zertifizierungen & Normen

<b>Eu-Rohs-Richtlinie</b>	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
<b>Rohs-Richtlinie Für China</b>	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
<b>Umweltproduktdeklaration</b>	<a href="#">Produktumweltprofil</a>