

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Prisma G Pack 160
Produkt oder Komponententyp	Isolierplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Installiertes Gerät	Leistungsmesser : kilowatt-hour meters - vertikal Anlage
Beschreibung Pole	2x 4P : kilowatt-hour meters vertikal Anlage 3x 2P : kilowatt-hour meters vertikal Anlage

### Zusatzmerkmale

Installationsbeschreibung	Bodengehäuse - Breite 600 mm Wandgehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	9 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Bodengehäuse 9 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Wandgehäuse 9 Module : kilowatt-hour meters in 650 mm breit Gehäuse 9 Module : kilowatt-hour meters in 555 mm breit Paketgehäuse 6 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Bodengehäuse 6 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Wandgehäuse 6 Module : kilowatt-hour meters in 650 mm breit Gehäuse 6 Module : kilowatt-hour meters in 555 mm breit Paketgehäuse
Breite	600 mm
Produktgewicht	0,66 kg
Farbe	Weiß RAL 9001

### Montage

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0812 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">📄 Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">📄 Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------