


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Montageplatte für 3 1-Phasen-Meter

03157

**Eingestellt am:** 21.06.2023

**EAN Code:** 3303430031574

**Nicht mehr lieferbar**

### Hauptmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                             | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baureihe                             | Prisma G<br>Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt- Oder Komponententyp         | Montageplatte                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zubehör / Teilekategorie             | Installationszubehör                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatible Produktfamilie            | Prisma Prisma G Gehäuse<br>Prisma Prisma P Schaltfeld                                                                                                                                                                                                               |
| Die Installationsbeschreibung        | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm<br>Paketgehäuse - Breite 555 mm                                                                                                            |
| Installiertes Gerät                  | Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung Der Pole                | 3 2P: kilowatt-hour meters vertikal Anlage                                                                                                                                                                                                                          |
| Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm) | 6 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>6 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>6 Module: kilowatt-hour meters in 650 mm breitGehäuse<br>6 Module: kilowatt-hour meters in 555 mm breitPaketgehäuse |
| Normen                               | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktzertifizierungen              | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung              | Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt<br>Glatt                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe                     | Weiß (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                    | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe                      | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktgewicht            | 1,44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funktionseinheit          | 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm<br>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm |

### Verpackungseinheiten

|           |     |
|-----------|-----|
| Vpe 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |            |
|---------------|------------|
| Vpe 1 Menge   | 1          |
| Vpe 1 Höhe    | 2,000 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 27,000 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 47,000 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 1,440 kg   |
| Vpe 2 Art     | S04        |
| Vpe 2 Menge   | 10         |
| Vpe 2 Höhe    | 30,000 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 40,000 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 60,000 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 14,780 kg  |
| Vpe 3 Art     | P12        |
| Vpe 3 Menge   | 80         |
| Vpe 3 Höhe    | 75,000 cm  |
| Vpe 3 Breite  | 80,000 cm  |
| Vpe 3 Länge   | 120,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 118,240 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

## Zertifizierungen & Normen

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu-Rohs-Richtlinie        | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration  | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |