

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Schutzart (IP)	IP30
Produkt oder Komponententyp	Blende
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Typ der Frontplatte	Modular
Installiertes Gerät	Multi 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A Acti 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Bodengehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	72
Anz. Module (18 mm) je Zeile	36
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Gehäusematerial	Frontblende : lackiertes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	150 mm
Breite	850 mm
Produktgewicht	0,88 kg
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Schutzbehandlung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0807 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------