

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Schutzart (IP)	IP30
Produkt oder Komponententyp	Blende
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Typ der Frontplatte	Modular
Installiertes Gerät	Multi 9 : befestigt modulares Gerät Acti 9 : befestigt modulares Gerät Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
Beschreibung Pole	4x 3P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage 4x 4P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage 4x 3P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage 4x 4P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage 4x 3P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage 4x 4P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage 4x 3P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage 4x 4P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage 4x 3P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage 4x 4P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Bodengehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	72
Anz. Module (18 mm) je Zeile	36
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Produktzertifizierungen	ASEFA
Gehäusematerial	Frontblende : lackiertes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	200 mm
Breite	850 mm
Produktgewicht	1,22 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0807 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------