

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Prisma G
Produkt oder Komponententyp	Blende
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Typ der Frontplatte	Modular Vertikal Aus sparung
Installiertes Gerät	Multi 9 : befestigt modulares Gerät Acti 9 : befestigt modulares Gerät
Betriebsart	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Bodengehäuse - Breite 600 mm Wandgehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	48
Anz. Module (18 mm) je Zeile	24
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	450 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1.58 kg
Material	Steel
Oberflächenfinish	Matt

Glatt

Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0701 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------