Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontplatte für 3-4 vertikale Vigi NSX250mit Kipphebel

03241

Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430032410

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	4 3P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Linergy FC
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	7
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	350 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,1 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 10 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 10 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 12 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 12 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 10 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	36,000 cm
Vpe 1 Länge	51,000 cm
Vpe 1 Gewicht	1,140 kg
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,000 cm
Vpe 2 Breite	36,500 cm
Vpe 2 Länge	54,000 cm
Vpe 2 Gewicht	11,400 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	160
Vpe 3 Höhe	83,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	185,280 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Transparenz

RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Frei Von Reach-Svhc
- Frei Von Giftigen Schwermetallen
- Quecksilberfrei
- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
- Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil