



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Schutzart (IP)	IP30
Produkt oder Komponententyp	Blende
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Typ der Frontplatte	Aussparung
Installiertes Gerät	Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
Beschreibung Pole	1x 4P : Montageplatte Träger : CVS100...160 horizontal Anlage 1x 3P : Montageplatte Träger : CVS100...160 horizontal Anlage 1x 4P : Montageplatte Träger : CVS250 horizontal Anlage 1x 3P : Montageplatte Träger : CVS250 horizontal Anlage
Betriebsart	Horizontal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Bodengehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Gehäusematerial	Frontblende : lackiertes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	200 mm
Breite	850 mm
Produktgewicht	1,42 kg

Material	Steel
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

### Montage

Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0807 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------