Produktdatenblatt

Spezifikationer





Frontplatte für vertikalen NSX630, mit Kipphebel

03273

! Eingestellt am: 09.03.2022

EAN Code: 3303430032731

! Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
	FIISIIIA F
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
	Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Art Der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal
	Installation
	EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
	EasyPact: fixiert EZC400 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
	EasyPact: fixiert EZC630 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage
	1 4P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage
	1 3P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage
	1 4P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage
	1 3P: Montageplatte Träger: EZC400 vertikal Anlage
	1 4P: Montageplatte Träger: EZC400 vertikal Anlage
	1 3P: Montageplatte Träger: EZC630 vertikal Anlage
	1 4P: Montageplatte Träger: EZC630 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

19.04.2024 Life Is On Schneider

Höhe	450 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,76 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC400 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC400 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC400 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC630 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC630 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact EZC630 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVO630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm Prisma G wandmontie

Montage

Schutzart (lp) IP30

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE	
Vpe 1 Menge	1	
Vpe 1 Höhe	3,0 cm	
Vpe 1 Breite	46,0 cm	
Vpe 1 Länge	51,0 cm	
Vpe 1 Gewicht	1,76 kg	
Vpe 2 Art	BB1	

Vpe 2 Menge	6	
Vpe 2 Höhe	11,0 cm	
Vpe 2 Breite	52,5 cm	
Vpe 2 Länge	53,0 cm	
Vpe 2 Gewicht	11,0 kg	
Vpe 3 Art	P12	
Vpe 3 Menge	60	
Vpe 3 Höhe	69,0 cm	
Vpe 3 Breite	80,0 cm	
Vpe 3 Länge	120,0 cm	
Vpe 3 Gewicht	176,0 kg	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate

Nachhaltigkeit Screen Premium

Das Umweltzeichen **Green PremiumTM** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >





Transparenz RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

②	Frei Von Reach-Svhc
⊘	Frei Von Giftigen Schwermetallen
⊘	Quecksilberfrei
⊘	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
⊘	Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil