


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontplatte für vertikalen INS-INV630

03274

⚠ Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430032748

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: INS320 - 400 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INS320 - 400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INS500 - 630 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INS500 - 630 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INV320 - 400 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV320 - 400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: INV500 - 630 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: INV500 - 630 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Linergy FC
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	10
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	500 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,9 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	<p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INV320 - 400 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p> <p>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INV500 - 630 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12</p>

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	51,000 cm
Vpe 1 Länge	51,000 cm
Vpe 1 Gewicht	1,900 kg
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	10,000 cm

Vpe 2 Breite	52,000 cm
Vpe 2 Länge	53,000 cm
Vpe 2 Gewicht	11,769 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	75,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	141,228 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc

- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

- ✓ Quecksilberfrei

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

- ✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil