



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Produkt oder Komponententyp	Blende
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Typ der Frontplatte	Aussparung
Installiertes Gerät	Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Beschreibung Pole	1x 4P : Montageplatte Träger : NSX400 vertikal Anlage 1x 3P : Montageplatte Träger : NSX400 vertikal Anlage 1x 3P : Montageplatte Träger : NSX630 vertikal Anlage 1x 4P : Montageplatte Träger : NSX630 vertikal Anlage
Betriebsart	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	8
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	400 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Material	Steel

Oberflächenfinish	Matt Glatt
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0750 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------