


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Frontplatte für horizontalen NSX250 Quellenumschalter mit Motormech.

03616

⚠ Eingestellt am: 21.06.2023

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430036166

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Prisma                                                                                                                                             |
| Baureihe                     | Prisma P                                                                                                                                           |
| Produkt- Oder Komponententyp | Blende                                                                                                                                             |
| Zubehör / Teilekategorie     | Installationszubehör                                                                                                                               |
| Kompatible Produktfamilie    | Prisma Prisma P Schaltfeld                                                                                                                         |
| Typ Der Frontplatte          | Ausschnitt                                                                                                                                         |
| Installiertes Gerät          | Stromquellenwechsel: fixiert NSX100 - 250 Netzscharter - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Installation                                        |
| Beschreibung Pole            | 2 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzscharter horizontal Anlage<br>2 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 Netzscharter horizontal Anlage |
| Betriebsposition             | Horizontal                                                                                                                                         |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung  | Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussposition                    | Direktverbindung                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm) | 8                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normen                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktzertifizierungen              | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material                             | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Matt<br>Glatt                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschichtung                         | Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver                                                                                                                                                                                    |
| Farbe                                | Weiß (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                 | 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                               | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht                       | 1,56 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menge Pro Satz                       | Satz à 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktionseinheit                     | 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzscharter fixiert Fernsteuerung horizontal 3P 2 direkt 8<br>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzscharter fixiert Fernsteuerung horizontal 4P 2 direkt 8 |

### Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |            |
|---------------|------------|
| Vpe 1 Art     | PCE        |
| Vpe 1 Menge   | 1          |
| Vpe 1 Höhe    | 3,000 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 41,000 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 51,000 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 1,560 kg   |
| Vpe 2 Art     | BB1        |
| Vpe 2 Menge   | 6          |
| Vpe 2 Höhe    | 10,000 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 42,000 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 53,000 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 9,580 kg   |
| Vpe 3 Art     | P12        |
| Vpe 3 Menge   | 96         |
| Vpe 3 Höhe    | 92,000 cm  |
| Vpe 3 Breite  | 80,000 cm  |
| Vpe 3 Länge   | 120,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 153,280 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                             |