

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP40 mit Tür IP30 ohne Tür IP41 mit Tür und Vordach IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
Produkt oder Komponententyp	Tür
Art der Tür	Einfach
Gelieferte Ausrüstung	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz (separat zu bestellen) Scharnier (x2)

Zusatzmerkmale

Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Schlösser	2
Türöffnungswinkel	130°
Installationsbeschreibung	Wandgehäuse - Breite 600 mm Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	15
Gehäusematerial	Griff : Polyamid Deckelrahmen : behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	780 mm
Breite	600 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	5,08 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt

Farbe	Weiß RAL 9001
-------	---------------

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0818 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------