Produktdatenblatt

Spezifikationen

Nicht mehr lieferbar

EBE - FCU-Controller - ECM - BACnet - Unterkunft - PIR-Abdeckung - analog

SE7305F5545B-ECM

Eingestellt am: 13.11.2020

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2017

Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SE7300-ECM
Breite	86,87 mm
Produkt- Oder Komponententyp	Raum-Controller
Geräteanwendung	Niederspannungs-Gebläsekonvektor
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktgewicht	0,34 kg
Tiefe	38,10 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-0…50 °C
Awg-Messgerät	AWG 22 - AWG 18
Marktsegment	Lodging/hotel
Höhe	124,97 mm
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-30…50 °C
Messgenauigkeit	Temperatur: +/- 0,9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
Angezeigte Information	Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Kommunikationsprotokoll	BACnet MS/TP
Temperatureinstellungsbereich	4…32 °C Heizung -17 °C pro Schritt 12…38 °C Kühlung
Feuchtigkeitseinstellungsbereich	Befeuchtung: 10…90 % Entfeuchtung: 15…95 %
Ausgangstyp	2 xUniversal
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für universal output 30 V AC für universal output
Eingangstyp	Potentialfreier Kontakt 1,0 x
Ausgangsstrom	<= 5 mA universal output
Normen	ICES-003 UL 873 FCC Teil 15, Abschnitt B CSA C22.2 No 24
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % rF, nicht kondensierend

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	10...30 V AC 50/60 Hz
Sensortyp	NTC-Thermistor T2 10 kOhm Temperatur
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	No
Pir-Abdeckung	Yes
Terminierung	No

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mit Deckel
Nennbetriebsleistung In Va	2 VA
Interner Widerstand	>= 2 kOhm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte EcoStruxure Building Expert Sensor EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber EcoStruxure Building Expert Relais EcoStruxure Building Expert Sensor-Abdeckplatte

Montage

Elektrische Isolationsklasse	Klasse II

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,2 cm
Vpe 1 Breite	10,1 cm
Vpe 1 Länge	15,2 cm
Vpe 1 Gewicht	227 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate