

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Joystick, Frontelement, Harmony XB4, Metall schwarz, 22mm, schwarz, 2 Richtungen, 1-stufig, rastend, ohne Rückzug

ZD4PA127

EAN Code: 3389110823516

## Hauptmerkmale

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Baureihe                      | Harmony XB4                             |
| Produkt- Oder Komponententyp  | Frontelement für Joystick-Steuereinheit |
| Kurzbezeichnung Des Geräts    | ZB4                                     |
| Blendenmaterial               | Schwarzes Metall                        |
| Montagedurchmesser            | 22 mm                                   |
| Verkauf Je Unteilbare Menge   | 1                                       |
| Form Des Signaleinheitkopfes  | Rund                                    |
| Operatortyp                   | rastend                                 |
| Betriebsprofil                | 54 mm lange Arbeitsspindel              |
| Betriebs-Richtungsinformation | 2 Richtungen                            |

## Zusatzmerkmale

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgewicht                               | 0,022 kg                                |
| Widerstandsfähigkeit Gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Betriebs-Positionsinformation                | 3 Positionen                            |
| Mechanische Lebensdauer                      | 1000000 Zyklen                          |
| Gerätedarstellung                            | Grundelement                            |

## Montage

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                                              |
| Schutzklasse Für Stromschläge    | Klasse I entspricht IEC 60536                                                                                                            |
| Schutzart (Ip)                   | IP66 entspricht IEC 60529                                                                                                                |
| Schutzart (Nema)                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                       |
| Schutzart (Ik)                   | IK03 entspricht IEC 50102                                                                                                                |
| Normen                           | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | GL<br>CSA<br>UL-gelistet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>BV                                                                                            |
| Vibrationsfestigkeit    | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit          | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| Vpe 1 Art     | PCE    |
| Vpe 1 Menge   | 1      |
| Vpe 1 Höhe    | 8,8 cm |
| Vpe 1 Breite  | 3,4 cm |
| Vpe 1 Länge   | 5,4 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 60,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Quecksilberfrei                                    |                                                                                                                                                   |
|  Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a> |                                                                                                                                                   |
| Reach-Verordnung                                                                                                                     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie                                                                                                                   | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                           |
| Rohs-Richtlinie Für China                                                                                                            | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Weee                                                                                                                                 | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |